


Liten 3D-prismalaser med 1 röd horisontell linje runt om, och 2 vertikala linjer runt om (= lodlinje över och under + 4 vinklar på 90°). Pendelnivellering med precision på 2 mm/10 m. Levereras med ett multifunktionellt magnetiskt väggfäste. Litiumjonbatteri med nätadapter/laddare.

Huvudspecifikationer

Synlighet	
Precision	2mm / 10m
Räckvidd (med mottagare)	2x 50m
Damm- och vattentäthet	IP54
Batterier	LI-ION (ingår) eller 4x AA
AC-strömkontakt	✓
Nivellering	Pendelnivellering

Strömförsörjning och batterier

AC-strömkontakt	✓
Laddare integrerad i AC-strömkontakt	✓

DxWxH-enhet	148 x 87 x 129 mm
Enhetens vikt	0,64 kg
DxWxH-box	166 x 425 x 356 mm
Boxens vikt	4,08 kg

Detaljerade specifikationer

Lod	✓
Antal laserpunkter per linje	0
Antal 90°-vinklar	4
Antal 45°-vinklar	0
Varv per minut	Ej tillämpligt
Skanningsfunktion	✗
Vindfunktion	✗
Tiltfunktion	✗
Räckvidd för självnivellering	±3°
Lutningsfunktion	Manual
Maximal inställbar lutning (X-axel/Y-axel)	+/- 45°
Fjärrkontroll	✗
Inbyggd skruv för stativ	1/4" & 5/8"
Pendellås (för manuella lutningar)	✓
Transportsäkerhet för pendeln	✓
Antal laserdioder	3
Laserfrekvens (i mottagarläge)	10KHz
Laserklass	Class 2 - 638NM - <1mW
Damm- och vattentäthet	IP54